



- ▶ Mayor seguridad para el usuario
- ▶ Protección hermética frente a peligro de contaminación del sistema
- ▶ Ahorra gastos de mantenimiento en limpieza y desinfección del sistema
- ▶ Identificación de las capsulas con anillos de colores para diferentes usos
- ▶ Hace posible el transporte de frascos de infusión



Los diferentes recipientes o probetas de laboratorio con muestras pueden causar un derrame fortuito de los fluidos contaminados al interior de los capsulas neumáticos y en consecuencia contaminar el interior del tubo de transporte en funcionamiento. La contaminación puede ser transferida a toda la red de los tubos de deslizamiento, causando a realizar tareas de limpieza con el coste añadido de desmontaje de partes de los tubos, dejando el sistema fuera de servicio.



Las cápsulas de transporte están herméticamente cerradas de este modo se evita pérdida de líquidos al exterior. en caso de un derrame sería necesario limpiar únicamente el interior de la cápsula contaminada, esto garantiza mayor seguridad en el funcionamiento y seguridad del personal que manipula las cápsulas de envío.



### AMPLIO RANGO DE ACCESORIOS

- ▶ Soporte para probetas
- ▶ Bolsas portadoras de muestras
- ▶ Chip de sellado
- ▶ Argollas codificadoras de colores para una fácil manipulación.

### EQUIPAMIENTO MECÁNICO

- ▶ Se puede abrir por ambos extremos de la cápsula.
- ▶ Las cápsulas están dotadas con un sistema de hermetización.
- ▶ Cuenta con argollas anchas para un deslizamiento libre, esto permite el transporte de mayor peso y hace posible un frenado suave y seguro de la cápsula.
- ▶ Argollas codificadoras a colores, recambiables de manera sencilla.

Número de pedido	Tipo	Medida de carga (mm, longitud x diámetro)	Diámetro de tubo de deslizamiento (mm)	Radio de curva (mm)	Argollas de colores para codificación	Frasco de infusión
RP45739F	110K	230 x 76	110 x 2.3	650		
RP45738F	110K	230 x 80	110 x 2.3	550		x
RP45742F	110K	270 x 80	110 x 2.3	650		x
RP45741F	110L	330 x 76	110 x 2.3	650		
RP45743F	110R	370 x 76	110 x 2.3	800		
RP45755	160K	330 x 115	160 x 3.2	800	x	x
RP45751	160L	400 x 115	160 x 3.2	800	x	x
RP45754B	6"	14" x 4.5"	6"	36"	x	x